

2.2 Konfigurationsdaten

2.2.1 Konfigurationsdaten KC.../KCS..., Werkseinstellung

Standardkonfiguration	KC300	KCS300	KC600/KCS600
Höchstlast	300 kg	300 kg	600 kg
Ablesbarkeit	0 ... 300 kg 0,002 kg	0 ... 300 kg 0,002 kg	0 ... 600 kg 0,01 kg
Tarabereich, subtraktiv	300 kg	300 kg	600 kg
Vorlastbereich Nullstellbereich Nullsetzbereich (typ.)	± 6 kg 105 kg	± 6 kg 120 kg	± 12 kg 255 kg
Eichdaten nach OIML Eichklasse Eichwert Mindestlast Temperaturbereich	III 0,05 kg 1,0 kg -10 °C ... +40 °C	III 0,05 kg 1,0 kg -10 °C ... +40 °C	II 0,1 kg 0,5 kg 0 °C ... +40 °C

2.2.2 Konfigurationsdaten KD.../KE.../KE...sk/KES.../KES...sk, Werkseinstellung

Standardkonfiguration	KD600	KD1500	KE1500/KE1500sk
Höchstlast	600 kg	1500 kg	1500 kg
Ablesbarkeit	0 ... 600 kg 0,01 kg	0 ... 1500 kg 0,02 kg	0 ... 1500 kg 0,02 kg
Tarabereich, subtraktiv	600 kg	1500 kg	1500 kg
Vorlastbereich Nullstellbereich Nullsetzbereich (typ.)	± 12 kg 200 kg	± 30 kg 640 kg	± 30 kg 600 kg
Eichdaten nach OIML Eichklasse Eichwert Mindestlast Temperaturbereich	III 0,1 kg 2 kg -10 °C ... +40 °C	III 0,2 kg 4 kg -10 °C ... +40 °C	III 0,2 kg 4 kg -10 °C ... +40 °C